

XF3 Gloss



Opak-glänzende, monomere Farbfolien/
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

 3630 Schwefelgelb <i>Sulphur Yellow</i> ~RAL 1016 ~HKS 2	 3650 Purpurrot <i>Purple Red</i> ~RAL 3004 ~HKS 18	 3690 Signalblau <i>Signal Blue</i> ~RAL 5005	 3666 Moosgrün <i>Moss Green</i> ~RAL 6005	 3620 Verkehrsweiss <i>Traffic White</i> ~RAL 9016
 3631 Zinkgelb <i>Zinc Yellow</i> ~RAL 1018 ~HKS 3	 3653 Mittelrosa <i>Medium Pink</i>	 3695 Enzianblau <i>Gentian Blue</i> ~RAL 5010	 3800 Hellelfenbein <i>Light Ivory</i> ~RAL 1015	 3610 Verkehrsschwarz <i>Traffic Black</i> ~RAL 9017
 3632 Signalgelb <i>Signal Yellow</i> ~RAL 1003 ~HKS 5	 3654 Televiolett <i>Tele Magenta</i> ~RAL 4010 ~HKS 26	 3686 Brillantblau <i>Brilliant Blue</i>	 3801 Ockerorange <i>Ochre Orange</i> ~HKS 72	 3600 Transparent <i>Clear</i>
 3633 Dahliengelb <i>Dahlia Yellow</i> ~RAL 1033	 3655 Signalviolett <i>Signal Violet</i> ~RAL 4008 ~HKS 29	 3696 Ultramarinblau <i>Ultramarine Blue</i> ~RAL 5002 ~HKS 42	 3802 Lehm Braun <i>Clay Brown</i> ~RAL 8003 ~HKS 74	
 3641 Hellrotorange <i>Bright Red Orange</i> ~RAL 2008 ~HKS 8	 3656 Blauviolett <i>Blue Violet</i> ~HKS 37	 3697 Kobaltblau <i>Cobalt Blue</i> ~RAL 5013	 3803 Mahagonibraun <i>Mahogany Brown</i> ~RAL 8016 ~HKS 77	
 3642 Verkehrsorange <i>Traffic Orange</i> ~RAL 2009 ~HKS 10	 3657 Mint <i>Mint</i>	 3661 Hellgrün <i>Light Green</i>	 3700 Achatgrau <i>Agate Grey</i> ~RAL 7038	
 3640 Verkehrsrot <i>Traffic Red</i> ~RAL 3020 ~HKS 14	 3691 Hellblau <i>Bright Blue</i>	 3662 Gelbgrün <i>Yellow Green</i> ~RAL 6018 ~HKS 65	 3710 Mausgrau <i>Mouse Grey</i> ~RAL 7005 ~HKS 96	
 3643 Glutrot <i>Glowing Red</i>	 3692 Olympiablau <i>Olympic Blue</i>	 3663 Maigrün <i>May Green</i>	 3720 Basaltgrau <i>Basalt Grey</i> ~RAL 7012	
 3644 Signalrot <i>Signal Red</i> ~RAL 3001	 3693 Lichtblau <i>Light Blue</i> ~RAL 5012	 3664 Grün <i>Green</i> ~HKS 54	 3300 Silber <i>Silver</i>	
 3645 Rubinrot <i>Ruby Red</i> ~RAL 3003 ~HKS 16	 3694 Mittelblau <i>Medium Blue</i>	 3665 Minzgrün <i>Mint Green</i> ~RAL 6029	 3302 Gold <i>Gold</i>	

Abmessungen / Available dimensions 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

XF3 Gloss

Opak-glänzende, monomere Farbfolien /
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

Produkteigenschaften / Product Features	
Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)	75 µm (3 mil)
Obermaterial <i>Face film</i>	Monomer weichgemachte, opak-glänzende PVC-Folie (kalandriert) <i>Monomeric, calendered opaque gloss PVC film</i>
Klebstoff <i>Adhesive</i>	Permanenter, lösemittelfreier Acrylat-Klebstoff <i>Permanent clear, solvent-free acrylic adhesive</i>
Klebkraft <i>Adhesive strength</i>	≥ 15 N/25 mm, nach FINAT/FTM1 (24 h) ≥ 15 N/25 mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)
Abdeckpapier <i>Release liner</i>	120 g/m ² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
Haltbarkeit im Außeneinsatz <i>Outdoor durability</i>	3–5 Jahre (Farbe) / bis zu 2 Jahre (Metallic) 3–5 years (colours) / up to 2 years (metallic)
Verklebetemperatur <i>Application temperature</i>	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
Geeignete Untergründe* <i>Suitable substrates*</i>	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium <i>Flat and smooth surfaces; Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium</i>
Anwendungsgebiete <i>Applications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurz- bis mittelfristige Promotion- / Werbebeschriftungen im Innen- und Außenbereich • Beschriftungen von Fahrzeugen und Glasflächen • Produktkennzeichnungen • Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme • <i>Individual design solutions indoors and outdoors Effective and decorative lettering</i> • <i>signage on vehicles and glass surfaces</i> • <i>Product identification</i> • <i>Corporate Design / Signs and fascias, Road Traffic Management Signage, logos and labels</i>
Besonderheiten <i>Special features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Farbdeckung • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • <i>High opacity</i> • <i>Excellent price-performance ratio (value for money)</i> • <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i>
<p>* WICHTIGER HINWEIS: Die Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Folien befreit den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Von einer Verklebung auf wasserbasierten Lacken muss die Verträglichkeit getestet werden, da vereinzelt Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff auftreten können (Trübung, Reliefbildung).</p> <p>* IMPORTANT INFORMATION: Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing. Prior to application onto a water-based paint/varnish, compatibility has to be tested by the user to avoid any damage to the painted/lacquered surface and negative interaction between surface and adhesive (colour change/deformities).</p>	